

## swissporSAFSYS Sicherheitsdachhaken DH DD

Edelstahl-Dachhaken zum Befestigen auf Holz nach Typ B.  
Anschlagpunkt für max. 1 Person

**Geprüft nach:**

- EN 517: 2006 Typ B

### Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Biberschwanzziegel
- Anschluss für Blitzschutzanlage vorhanden



### Technische Werte

Produkt	swissporSAFSYS Sicherheitsdachhaken DH DD		
Material			Edelstahl 1.4301
Untergrund	Massivholzsparren	mm	80 x 140
Befestigung	Holzschrauben	Stk	3
Einschraubtiefe		mm	90
Stützenabstand	Einzelanschlagpunkt	m	≤ 5
Farben	Standard		Edelstahl
Farben	Lieferbar		Anthrazit, Ziegelrot, Ziegelbraun

**Hinweis:**

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten

Die Montage muss anhand der jeweiligen Produkteinleitung erfolgen

Die notwendigen Befestigungsmittel werden mitgeliefert

Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden

Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden

Biegung von swissporSAFSYS-Sicherheitsdachhaken oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten